

NISOTEC GEO NBG SAE 40

NISOTEC GEO NBG SAE 40 je ulje premium kvaliteta namenjeno za podmazivanje stacionarnih 4T motora, koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni ili biogas i koji zahtevaju motorno ulje sa niskim sadržajem sulfatnog pepela.

Prednosti:

- Obezbeđuje čistiji motor i zaštitu od habanja
- Duži radni vek ventila i time bolje radne performanse motora i manje troškove održavanja
- Izvanredna oksidacionu stabilnost i zaštita od nitracije i time duži period izmene ulja

Kvalitetni nivo: Deutz MWM, GE Jenbacher, Caterpillar, Waukesha

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.874	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	13.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	108	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	280	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-30	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	%m/m	0.45	SRPS ISO 3987
Totalni bazni broj	mgKOH/g	5	SRPS ISO 3771

Namena

NISOTEC GEO NBG SAE 40 je formulisan da zadovolji prvenstveno zahteve stacionarnih četvorotaktnih gasnih motora Deutz MWM i GE Jenbacher (Tip 2, 3, 4,6). Može se koristiti i za podmazivanje stacionarnih motora Waukesha i Caterpillar, kao i za podmazivanje gasnih kompresora ukoliko je u skladu sa preporukama proizvođača kompresora i primenom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od direktnog uticaja atmosferilija. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
								X	X	