

## NISOTEC GEO SAE 30, SAE 40

NISOTEC GEO SAE 30, SAE 40 su niskopepelna mineralna motorna ulja premium kvaliteta, namenjena za podmazivanje 4T stacionarnih motora, koji kao gorivo koriste prirodni gas. Prednosti:

- Izvanredna zaštita od stvaranja naslaga, habanja, oksidacije i nitracije ulja
- Obezbeđuje izvanrednu čistoću motora
- Duži vek eksploatacije i niži troškovi održavanja

**Kvalitetni nivo:** API CF, zahtevi proizvođača opreme Caterpillar, Waukesha, Wartsila, Jenbacher, MWM Deutz

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti		Metode
		SAE 30	SAE 40	
Gustina na 15 <sup>o</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.88	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	11	14	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	<sup>o</sup> C	220	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	<sup>o</sup> C	-21	-18	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	%	0.48	0.48	ASTM D 874
Totalni bazni broj	mgKOH/g	5	5	ASTM D2896

### Namena

NISOTEC GEO SAE 30, SAE 40 se preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih industrijskih gasnih motora (turbošaržiranih i sa prirodnim usisavanjem) proizvođača među kojima su Caterpillar (sve serije), Waukesha (VHP, APG,...), Wartsila (serija 220 SG), GE Jenbacher (2/3/4/6), Perkins, MWM, Deutz, MDE Decentrale Energiesysteme, MAN, Guascor (SFGLD 480, V16NG), Rolls Royce i drugi. Koristi se i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas, a koji su integrisani u sistem sa gasnim motorom, ukoliko je propisano mazivo navedenog kvaliteta.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X			