

NISOTEC GREASE Ca 2

NISOTEC GREASE Ca 2 je mast namenjena je za podmazivanje ležajeva opreme za koje se zahtevaju masti otporne na ispirajuće dejstvo vode. Prednosti:

- Efikasna zaštita od habanja i korozije u prisustvu vode i velike vlažnosti

Kvalitetni nivo: ISO 6743-9: ISO-L-XBAHA 2, DIN 51502: K 2 C-25

Fizičko-hemiske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| NLGI gradacija | | 2 | ASTM D217 |
| Boja | - | zelena | Vizuelno |
| Penetracija na 25 ⁰ C | 0.1 mm | 275 | SRPS ISO 2137 |
| Tačka kapanja | °C | 90 | SRPS ISO 2176 |
| Emcot test | ocena | 0-40 | DIN 51807-1 |
| FB EP Test - sila svarivanja | N | 2150 | ASTM D 2596 |

Namena

NISOTEC GREASE Ca 2 je mast na bazi kalcijuma, bez EP aditiva i čvrstih dodataka. Pruža izuzetnu otpornost na dejstvo vode i odličnu zaštitu od korozije i habanja u uslovima umerenih opterećenja. Može se koristiti na temperaturama od – 25⁰C do + 60⁰C. Namenjena je za podmazivanje ležajeva i drugih sklopova industrijske i poljoprivredne opreme i mehanizacije, koji rade malim brzinama u uslovima umerenih opterećenja i temperatura, i gde se zahtevaju masti koje se ne ispiraju vodom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| EUROCART. 400 g | 400 g | 800 g | 4 kg | 20 kg | 180 kg |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | X | X | X | X |