

NISOTEC GREASE Ca-G 2 EP

NISOTEC GREASE Ca-G 2 EP je mast namenjena je za podmazivanje ležajeva opreme za koje se zahtevaju masti otporne na udarna opterećenja i ispiranje vodom. Prednosti:

- Efikasna zaštita od habanja i korozije u prisustvu vode ili velike vlažnosti
- Podnošenje velikih i udarnih opterećenja

Kvalitetni nivo: ISO 6743-9: ISO-L-XBAHB 2, DIN 51502: KPF 2 C-20

Fizičko-hemiske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
NLGI gradacija		2	ASTM D217
Boja	-	crna	Vizuelno
Penetracija na 25°C	0.1 mm	275	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	95	SRPS ISO 2176
Uticaj vode (40°C)	ocena	0-40	SRPS ISO 2160
FB EP Test - sila svarivanja	N	2500	ASTM D 2596

Namena

NISOTEC GREASE Ca-G 2 EP je višenamenska mast na bazi kalcijuma sa dodatkom grafita i EP aditiva. Otporna je na prisustvo vode, obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije i zaštitu od habanja u uslovima velikih i udarnih opterećenja. Stoga se preporučuje za podmazivanje ležajeva pri umerenim temperaturama i velikim opterećenjima. Može se koristiti na temperaturama od - 20°C do + 60°C, kod raznih tipova opreme i mehanizacije u industriji gde je potrebna dobra otpornost na prisustvo vode.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>EUROCART. 400 g</i>	<i>400 g</i>	<i>800 g</i>	<i>4 kg</i>	<i>20 kg</i>	<i>180 kg</i>
		X	X	X	X