

**NISOTEC GREASE Graphite 2 EP**

NISOTEC GREASE Graphite 2 EP je mast namenjena za podmazivanje ležajeva u uslovima visokih i udarnih opterećenja. Prednosti:

- Stabilnost na dejstvo udarnih opterećenja.
- Izuzetna zaštita metalnih površina od korozije i habanja.
- Otpornost na dejstvo vode

**Kvalitetni nivo:** NLGI 2; ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB 2; DIN 51502: KPF 2K-20

**Fizičko-hemiske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
NLGI gradacija		2	ASTM D217
Izgled	-	Tamno siva	Vizuelno
Penetracijana 25°C	0.1 mm	280	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	°C	190	SRPS ISO 2176
FB EP Test - sila svarivanja	klasa	3150	ASTM D 2596
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0.5	ASTM D2266

**Namena**

NISOTEC GREASE Graphite 2 EP je višenamenska mast sa Li-12-hidroksi stearatom kao uguščivačem, sa EP aditivima i dodatkom grafita. Dodatak grafita osigurava izuzetnu zaštitu od udarnih opterećenja i vibracija kliznih ležajeva industrijske i poljoprivredne opreme. Može se primenjivati na temperaturama od -20°C do 120°C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>EUROCART. 400G</b>	<b>400G</b>	<b>800G</b>	<b>4KG</b>	<b>20KG</b>	<b>180KG</b>
	X		X	X	X