

**NISOTEC GREASE Li 00 EP**

NISOTEC GREASE Li 00 EP je višenamenska polutečna EP mast na bazi Li-12-hidroksi stearata namenjena za podmazivanje centralnih sistema podmazivanje kod vozila.

- Obezbeđuje izuzetnu zaštitu od rđe i korozije
- Poseduje dobru mehaničku stabilnost
- Stabilna je u uslovima velikih brzina
- Stabilna je u uslovima visokih pritisaka i/ili udarnih opterećenja

**Kvalitetni nivo:** NLGI 00, ISO 6743-9: ISO-L-XCBHB 00, DIN 51502: GP 00 G-30

**Fizičko-hemiske osobine**

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		00	ASTM D217
Izgled	-	Žuto braon	Vizuelno
Penetracija na 25°C	0.1 mm	415	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	°C	150	SRPS ISO 2176
Emcor Test	ocena	0:0	DIN 51802
FB EP Test - sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596

**Namena**

NISOTEC GREASE Li 00 EP je mast na namenjena za podmazivanje i/ili zaptivanje centralnih sistema podmazivanje kod vozila i za podmazivanje otvorenih zupčastih prenosnika. Može se primenjivati pri temperaturama od -30 do 100°C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

EUROCART. 400G	400G	800G	4KG	20KG	180KG
		X	X	X	X