

**NISOTEC GREASE Li 2 PELLET**

NISOTEC GREASE Li 2 PELLET je mast namenjena je za podmazivanje ležajeva kod opreme za proizvodnju drvenih peleta. Prednosti:

- Omogućava rad pri višim temperaturama
- Podnošenje visokih pritisika i opterećenja
- Efikasnu zaštitu od habanja i rđe u uslovima velike vlažnosti

**Kvalitetni nivo:** ISO 6743-9: ISO L-XBDEB 2, DIN 51502: KP 2 N-20

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
NLGI gradacija		2	ASTM D217
Boja	-	Žuto braon	Vizuelno
Penetracija na 25 <sup>o</sup> C	0.1 mm	275	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	<sup>o</sup> C	225	SRPS ISO 2176
Korozija Cu trake (100 <sup>o</sup> C, 24h)	klasa	1a	SRPS ISO 2160
FB EP Test - sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0,45	ASTM D2266
Pritisak tečenja (-20 <sup>o</sup> C)	mbar	780	DIN 51805

**Namena**

NISOTEC GREASE Li 2 PELLET je Li-kompleksna mast sa specijalnim aditivima, formulisana da osigura dugotrajnu primenu, pri visokim opterećenjima i višim temperaturama. Prvenstveno je namenjena za podmazivanje ležajeva i sklopova opreme za proizvodnju drvenih peleta. Temperaturni opseg primene je od -20°C do 140°C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>EUROCARD. 400G</b>	<b>400G</b>	<b>800G</b>	<b>4KG</b>	<b>20KG</b>	<b>180KG</b>
		X	X	X	X