

NISOTEC GREASE Li EP

NISOTEC GREASE Li EP je višenamenska mast na bazi Li-12-hidroksi stearata, sa EP aditivima namenjena za podmazivanje u uslovima visokih opterećenja. Prednosti:

- Izuzetno podnosi visoke pritiske, udarna opteređenja i vibracije.
- Otporna na dejstvo vode.
- Otporna na oksidaciju.
- Dobro štiti metalne površine od korozije i rđe u uslovima velike vlažnosti

Kvalitetni nivo: ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 1/2/3, DIN 51502: KP 1/2/3 K-30

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti			Metode
NLGI gradacija		1	2	3	ASTM D217
Izgled	-	Žuto braon			Vizuelno
Penetracija na 25 ^o C	0.1 mm	325	280	240	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	^o C	188	190	200	SRPS ISO 2176
Korozija Cu trake (100 ^o C, 24h)	klasa	1			SRPS ISO 2160
Emcor Test	ocena	0:0			DIN 51802
FB EP Test - sila svarivanja	N	3500			ASTM D 2596
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0,5			ASTM D2266

Namena

NISOTEC GREASE Li EP je višenamenska mast sa EP aditivima. Namenjena je za podmazivanje kliznih i kotrljajudih ležajeva, koji rade u uslovima visokih pritisaka, udarnih opteređenja i vibracija. Može se koristiti pri temperaturama od -30 do 130^oC.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

EUROCARD. 400G	400G	800G	4KG	20KG	180KG
X		X	X	X	X