

**NISOTEC GREASE Li MoS 2 EP**

NISOTEC GREASE Li MoS 2 EP je višenamenska mast na bazi Li-12-hidroksi stearata sa dodatkom 3% molidben disulfida (MoS<sub>2</sub>). Pogodnosti:

- Stabilnost na visokim temperaturama.
- Otpornost na dejstvo vode.
- Posедуje izuzetnu oksidacionu stabilnost.
- Izuzetno štiti metalne delove od korozije i habanja.

**Kvalitetni nivo:** NLGI 2, ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB 2, DIN 51502: KPF 2K-20

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
NLGI gradacija	-	2	ASTM D217
Izgled	-	Tamno siva	Vizuelno
Penetracija na 25 <sup>0</sup> C	0.1 mm	280	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	<sup>0</sup> C	190	SRPS ISO 2176
FB EP Test			
- sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596
FB Wear Test			
- prečnik otiska	mm	0.5	ASTM D2266

**Namena**

NISOTEC GREASE Li MoS 2 EP je višenamenska mast sa molidben disulfidom (MoS<sub>2</sub>) koji osigurava izuzetnu zaštitu od udarnih opterećenja kod industrijske i poljoprivredne mehanizacije. Može se primenjivati na temperaturama od -20<sup>0</sup>C do 120<sup>0</sup>C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>EURO CART. 400G</b>	<b>400G</b>	<b>800G</b>	<b>4KG</b>	<b>20KG</b>	<b>180KG</b>
				X	X