

NISOTEC GREASE Li Complex 2 EP

NISOTEC GREASE Li Complex 2 EP je mast namenjena je za podmazivanje ležajeva opreme koja zahteva mast otpornu na vodu . Prednosti:

- Efikasnu zaštitu od habanja i rđe u uslovima velike vlažnosti

Kvalitetni nivo: ISO 6743-9: ISO-L-XCDIB 2, DIN 51502: KP 2 N-30

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		2	ASTM D217
Boja	-	Žuto braon	Vizuelno
Penetracija na 25 ⁰ C	0.1 mm	275	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	⁰ C	225	SRPS ISO 2176
Korozija Cu trake (100 ⁰ C, 24h)	klasa	1a	SRPS ISO 2160
FB EP Test - sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0,45	ASTM D2266
Pritisak tečenja (-20 ⁰ C)	mbar	780	DIN 51805

Namena

NISOTEC GREASE Li Complex 2 EP je višenamenska Li kompleksna mast sa EP aditivima. Pruža mogućnost primene u uslovima velikih opterećenja i viših temperatura. Izuzetno je otporna na dejstvo vode. Namenjena je za podmazivanje ležajeva i spojnice koji su ugrađena u mobilna vozila, u građevinsku i poljoprivrednu mehanizaciju, kao i za podmazivanje ležajeva elektromotora. Može se koristiti za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva u većini industrijske opreme. Temperaturni opseg primene je od -30°C do +140°C.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

EUROCARD. 400G	400G	800G	4KG	20KG	180KG
		X	X	X	X