

**NISOTEC GREASE OG EP**

NISOTEC GREASE OG EP su masti premium kvaliteta, sa EP aditivima, namenjene za podmazivanje jako opterećenih otvorenih zupčastih prenosnika. Prednosti:

- Izuzetno podnošenje opterećenja i pritisaka
- Dobra otpornost na dejstvo vode
- Dobra otpornost na oksidaciju
- Zaštita metalnih površina od korozije i rđe u uslovima velike vlažnosti

**Kvalitetni nivo:** NLGI 0; ISO 6743-9: ISO-L-XBCIB 0; DIN 51502: OG PF 0 K-20  
NLGI 3; ISO 6743-9: ISO-L-XBCHB 3; DIN 51502: OG PF 3 K-20

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>		<b>Metode</b>
NLGI gradacija		0	3	ASTM D217
Izgled	-	Crna		Vizuelno
Penetracija na 25 <sup>o</sup> C	0.1 mm	370	240	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	<sup>o</sup> C	250	250	SRPS ISO 2176
Zaštita od rđe	ocena	1:1		SRPS ISO 2160
FB EP Test - sila svarivanja	N	8000	5000	DIN 51802
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0.5		ASTM D 2596

**Namena**

NISOTEC GREASE OG EP su masti koje se preporučuju za podmazivanje otvorenih i zatvorenih zupčanika, kao i za podmazivanje čelične užadi i lanaca u cementnoj industriji, rudarstvu i drugde gde se zahtevaju masti navedenog kvaliteta. Mogu se koristiti na temperaturama od -20°C do 120°C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>EUROCARD. 400G</b>	<b>400G</b>	<b>800G</b>	<b>4KG</b>	<b>20KG</b>	<b>180KG</b>
				X	X