

NISOTEC GREASE TEMP 2 EP

NISOTEC GREASE TEMP 2 EP je višenamenska mast, premium kvaliteta, sa EP aditivima namenjena za podmazivanje ležajeva u uslovima viših radnih temperatura. Prednosti:

- Izuzetno podmazivanje u uslovima visokih temperatura
- Izuzetno podmazivanje u uslovima visokih pritisaka
- Dobra otpornost na oksidaciju
- Zaštita metalnih površina od korozije i rđe u uslovima velike vlažnosti

Kvalitetni nivo: NLGI2; ISO 6743-9: ISO-L-XBFB 2, DIN 51502: KP 2 R -20

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
NLGI gradacija		2	ASTM D217
Izgled	-	Žuto braon	Vizuelno
Penetracija na 25 ^o C	0.1 mm	280	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja, min.	^o C	300	SRPS ISO 2176
Korozija Cu trake (100 ^o C, 24h)	klasa	1	SRPS ISO 2160
Zaštita od rđe (Emcor test)	ocena	1:1	DIN 51802
FB EP Test - sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596
FB Wear Test - prečnik otiska	mm	0.5	ASTM D2266

Namena

NISOTEC GREASE TEMP 2 EP je visokotemperaturna mast, sa bentonitom kao ugušćivačem, sa EP aditivima, namenjena za podmazivanje kliznih i valjkastih ležajeva, i drugih sklopova koji rade u uslovima visokih temperatura i opterećenja, pri manjim i srednim brzinama. Postojana je i obezbeđuje izuzetnu zaštitu od korozije i habanja u prisustvu vode. Temperaturni interval primene je od -20^oC do 180^oC, kratkotrajno do 200^oC.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>EURO CART. 400G</i>	<i>400G</i>	<i>800G</i>	<i>4KG</i>	<i>20KG</i>	<i>180KG</i>
		X	X	X	X