

## NISOTEC GUM 100

NISOTEC GUM 100 je procesno ulje mineralne osnove namenjeno za gumarsku industriju. Osigurava:

- Dobru kompatibilnost sa prirodnim i sintetičkim polimerima
- Visoku rastvorljivost punioca
- Dobru obradivost

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743-10 (L-Y)

### Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0,918	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	1	SRPS ISO 2049
Kinematička viskoznost na 40 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	110	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	<sup>0</sup> C	210	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	- 24	SRPS ISO 3016
Sadržaj sumpora	%	0,1	SRPS ISO 8754
Anilinska tačka	<sup>0</sup> C	85	ASTM D611
Strukturni sastav			
Ca	%	15	IR
Cn	%	50	
Cp	%	30	
Neutralizacioni broj	mgKOH/g	< 0.1	
Indeks refrakcije na 20 <sup>0</sup> C		1,502	ASTM D1218
PCA, max.	%	3	IP 346

### Namena

NISOTEC GUM 100 je procesno ulje mineralne osnove, koje se koristi kao omekšivač pri proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>850KG</i>	<i>AC</i>
							X	X	X