

NISOTEC GUM 700

NISOTEC GUM 700 je procesno ulje mineralne naftenske osnove namenjeno za gumarsku industriju. Osigurava:

- Dobru kompatibilnost sa komponentama koje se koriste za proizvodnju pneumatika
- Zadovoljava zahteve u pogledu sadržaja policikličnih aromatskih ugljovodonika (PAH)
- Dobru obradivost

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-10 (L-Y), Proizvođačka specifikacija

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,942	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	8	SRPS ISO 2049
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	670	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	28	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	⁰ C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	- 15	SRPS ISO 3016
Sadržaj sumpora	%	0,5	SRPS ISO 8754
Anilinska tačka	⁰ C	90	ASTM D611
Neutralizacioni broj	mgKOH/g	0.6	SRPS ISO 6618
PCA, max.	%	3	IP 346

Namena

NISOTEC GUM 700 je procesno ulje koje se koristi kao omekšivač pri proizvodnji pneumatika i drugih proizvoda od gume.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>850KG</i>	<i>AC</i>
							X	X	X