

NISOTEC HIPO EP SAE 140

Mineralno, monogradno transmisiono ulje proizvedeno od kvalitetnih baznih ulja I za podmazivanje osovina, mehaničkih menjača i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, koji rade u uslovima velikih optrećenja. Osiguravaju:

- Dug radni vek opreme
- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Odličnu zaštitu od rđe i korozije
- Maksimalnu trajnost transmisije

Kvalitetni nivo: API GL-5

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.91	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	28	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	90	SRPS ISO 2909
Tačka stinjananja	°C	- 12	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja, COC	°C	240	SRPS EN ISO 2592
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100°C	klasa	1	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC HIPO EP SAE 140 je namenjen za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila putničkih i komercijalnih –transportnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritiscima i udarnim opterećenjima.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			