

NISOTEC HIPO EP SAE 80W-90

Mineralno, multigradno višenamensko ulje za podmazivanje diferencijala, pogonskih osovina i ostalih sklopova u putničkim i komercijalnim vozilima kod kojih se zahteva upotreba API GL-5 ulja. Obezbeđuje izuzetno dobro podmazivanje i podnošenje opterećenja u uslovima dugotrajnog rada. Visok kvalitet osigurava:

- Dug radni vek opreme
- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Odličnu zaštitu od habanja i korozije

Kvalitetni nivo: API GL-5, MIL-L-2105D

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	15.6	SRPS ISO 3104
Tačka stinjanja	°C	- 27	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja	°C	220	ISO 2592
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100°C	klasa	2	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC HIPO EP SAE 80W- 90 se preporučuje za podmazivanje hipoidnih, spiralnih, konusnih i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/malog obrtnog momenta, malih brzina/velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/udarnih opterećenja. Koristi se i za podmazivanje građevinske i poljoprivredne mehanizacije kod koje proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi API GL-5.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			