

NISOTEC HIPO EP SAE 85W-140

Multigradno, mineralno ulje za podmazivanje osovina i diferencijala komercijalnih vozila u uslovima udarnih opterećenja. Visok kvalitet osigurava:

- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Odličnu zaštitu od rđe i korozije čak i u prisustvu vlage
- Dug radni vek opreme
- Dobro podmazivanje i podnošenje opterećenja u uslovima dugotrajnog rada
- Smanjenje troškova održavanja vozila

Kvalitetni nivo: API GL-5, MIL-L-2105D

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,91	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	26.0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	⁰ C	- 12	SRPS ISO 3016
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C	klasa	Klasa 2	SRPS ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -12 ⁰ C, max.	mPas	150.000	ASTM D 2983

Namena

Preporučuje se za podmazivanje teško opterećenih osovina i zadnjih osovina lakih kamiona, teretnih vozila, autobusa i kombija, terenskih vozila u građevinarstvu, rudnicima i poljoprivredi.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			