

**NISOTEC HIPO GL-4 SAE 140**

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 140 je monogradno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Prednosti:

- Dobra zaštita od korozije i habanja
- Dobro podnošenje opterećenja
- Obezbeđuje čistoću zupčanika

**Kvalitetni nivo:** API GL-4

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15 <sup>o</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	29	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	90	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC		240	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	<sup>o</sup> C	- 12	SRPS ISO 3016
Penušanje sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	0/0 0/0 0/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 <sup>o</sup> C	klasa	Klasa 1	SRPS ISO 2160

**Namena**

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 140 se preporučuje za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila, koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4, odnosno dobro podmazivanje u uslovima srednjih i većih opterećenja kao što su osovine sa spiralno konusnim i hipoidnim zupčanicima.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>850KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
			X16	X4	X2		X			