

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W je monogradno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Prednosti:

- Dobra zaštita od korozije i habanja
- Obezbeđuje čistoću zupčanika
- Dobra niskotemperaturna svojstva

Kvalitetni nivo: API GL-4

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	100	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC		190	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	⁰ C	- 27	SRPS ISO 3016
Penušanje sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	0/0 0/0 0/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C	klasa	Klasa 1	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W se preporučuje za podmazivanje manuelne transmisije kod motornih vozila, čiji proizvođači zahtevaju ulje nivoa kvaliteta API GL-4, odnosno dobro podmazivanje u uslovima srednjih opterećenja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			