

NISOTEC HIPO GL- 4 SAE 80W-90

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W- 90 je multigradno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Prednosti:

- Dobra zaštita od korozije i habanja
- Obezbeđuje čistoću zupčanika
- Termička i oksidaciona stabilnost

Kvalitetni nivo: API GL-4

Fizičko-hemijske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| Gustina na 15 ⁰ C | g/cm ³ | 0,89 | SRPS EN ISO 3675 |
| Tačka stinjavanja | ⁰ C | - 24 | SRPS ISO 3016 |
| Tačka paljenja | ⁰ C | 220 | SRPS EN ISO 2592 |
| Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C | mm ² /s | 15 | SRPS ISO 3104 |
| Indeks viskoznosti | - | 95 | SRPS ISO 2909 |
| Penušanje sekvenca I | mL/mL | 0/0 | SRPS ISO 6247 |
| sekvenca II | | 0/0 | |
| sekvenca III | | 0/0 | |
| Korozivost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C | klasa | 1 | SRPS ISO 2160 |

Namena

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 80W-90 se preporučuje za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila, koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4, odnosno dobro podmazivanje u uslovima srednjih opterećenja. Takvi sistemi su pogonske osovine sa spiralno konusnim i hipoidnim zupčanicima i određeni tipovi sinhronizovane manuelne transmisije.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 4L | 10L | 60L | 180KG | 850KG | IBC | AC |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | X16 | X4 | | | X | | | |