

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90 je monogradno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4. Prednosti:

- Dobra zaštita od korozije i habanja
- Obezbeđuje čistoću zupčanika
- Termička i oksidaciona stabilnost

Kvalitetni nivo: API GL-4

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	17	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC		220	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanjanja	°C	- 21	SRPS ISO 3016
Penušanje sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	0/0 0/0 0/0	SRPS ISO 6247
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C	klasa	Klasa 1	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90 se preporučuje za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila, koji zahtevaju nivo kvaliteta API GL-4, odnosno dobro podmazivanje u uslovima srednjih opterećenja. Takvi sistemi su pogonske osovine sa spiralno konusnim i hipoidnim zupčanicima i određeni tipovi sinhronizovane manuelne transmisije.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			