

NISOTEC HIPO LD SAE 80W- 90

Visokokvalitetno mineralno, multigradno ulje sa produženim periodom izmene za podmazivanje menjača, osovina i diferencijala vozila kod kojih se očekuju ekstremni pritisci i udarna opterećenja. Preporučuje se za podmazivanje menjača i diferencijala u lakim kombijima, kamionima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, koji rade u teškim uslovima. Posebno je prilagođen za podmazivanje zadnjih osovina gde su visoke temperature i kada korisnik zahteva produženi period izmene. Visok kvalitet osigurava:

- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Smanjeno habanje
- Dug radni vek opreme i manje troškove održavanja
- Optimalnu viskoznost

Kvalitetni nivo: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M-1, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A Approved, Volvo 97310

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Tačka tečenja	⁰ C	- 30	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja	⁰ C	200	SRPS ISO 2592
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C	klasa	1	SRPS ISO 2160
FZG (A/8.3/90) test	stepen	12	DIN 51354

Namena

NISOTEC HIPO LD SAE 80W-90 se preporučuje se za podmazivanje menjača i diferencijala u lakim kombijima, kamionima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, koji rade u teškim uslovima. Posebno je prilagođen za podmazivanje zadnjih osovina gde su visoke temperature i kada korisnik zahteva produženi period izmene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>850KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16	X4			X			