

NISOTEC HIPO LD SAE 85W-140

Visokokvalitetno mineralno, multigradno ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika, osovina i diferencijala vozila i mehanizacije, koji rade u uslovima ekstremnih pritisaka i udarnih opterećenja. Prednosti:

- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Izvanredna zaštita od habanja, a time dug radni vek opreme i manji troškovi održavanja
- Optimalna viskoznost

Kvalitetni nivo: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 M-1, ZF TE-ML 07A, 08, 21A

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,91	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	25.0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	⁰ C	- 15	SRPS ISO 3016
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C	klasa	Klasa 2	SRPS ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -12 ⁰ C, max.	mPas	150.000	ASTM D 2983

Namena

NISOTEC HIPO LD SAE 85W-140 se preporučuje se za podmazivanje zupčanika, diferencijala i osovina kamiona, poljoprivrednih, građevinskih i rudarskih mašina, koje rade u teškim uslovima i zahtevaju ulje date viskozne gradacije i kvaliteta. Prilagođen je uslovima podmazivanja gde su visoke temperature i kada se zahteva duži period izmene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			