

NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W- 90

NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90 je mineralno, multigradno ulje visokih performansi, specijalno razvijeno za podmazivanje zupčanika ZF osovina i diferencijala građevinske i rudarske mehanizacije koja radi u teškim uslovima koji podrazumevaju jako velike pritiske i udarna opterećenja. Visok kvalitet osigurava:

- Visok kapacitet za podnošenje opterećenja
- Dugotrajnu zaštitu od habanja
- Dug radni vek opreme i manje troškove održavanja
- Optimalnu viskoznost

Kvalitetni nivo: API GL-5/GL-4/MT-1, MIL-L-2105E, SAE J2360, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A Approved, MAN 342 M-2 & 341 Z2& 341 E2 Approved, Iveco, DAF, Scania 1:0, Arvin Meritor 0-76-D, Mack GO-J

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	14.6	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	139	SRPS ISO 3104
Tačka tečenja	⁰ C	- 27	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja	⁰ C	200	SRPS ISO 2592
Penušanje sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	0/0, 0/0, 0/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 120 ⁰ C	klasa	1	SRPS ISO 2160
ZG (A/8.3/90) test	stepen	12	DIN 51354

Namena

NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90 se preporučuje za podmazivanje različitih zupčanika osovina i manuelne transmisije komercijalnih vozila (građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije, kamiona, autobusa).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
								X		