

NISOTEC K4

Sintetička tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnice motornih vozila. Visok kvalitet kočne tečnosti garantuje:

- Povećanu pouzdanost kočenja
- Dug radni vek kočnih sistema

Kvalitetni nivo: ISO 4925 Class 4, SAE J1704/SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4, SRPS H.Z2.100 tip 2

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	1.07	ASTM D 4052
Tačka ključanja suve tečnosti	⁰ C	270	SRPS H.Z8.062
Vlažna tačka ključanja	⁰ C	200	SRPS H.Z8.063
Kinematička viskoznost na -40 ⁰ C	mm ² /s	1300	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	2.2	SRPS ISO 3104
pH – vrednost	-	8.3	SRPS H.Z8.064

Namena

NISOTEC K4 je namenjen za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta – putničkih, teretnih, poljoprivrednih, građevinskih, rudarskih i drugih mašina čiji sistem za kočenje zahteva tečnost navedenih specifikacija. Pogodan je za upotrebu u hidrauličnim prenosnim mehanizmima za kočenje i hidrauličnim komandama spojnice motornih vozila kod kojih su zaptivni i spojni elementi izrađeni od prirodne gume ili od sintetičkog stiren-butadien kaučuka. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači preporučuju takav tip tečnosti. Proizvod upotrebljavati u skladu sa preporukama proizvođača opreme. Ne sme se mešati sa uljima za kočenje na bazi mineralnih ulja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1L	2L	4L	60L	210KG	IBC
X20					X	