

NISOTEC LOK SAE 40

NISOTEC LOK SAE 40 je specijalno mineralno motorno ulje, bez cinka, namenjeno za podmazivanje dizel motora železničkih lokomotiva, koji imaju ugrađene ležajeve osovinica klipova od legure srebra. Pored toga obezbeđuje:

- Efikasnu zaštitu od habanja.
- Izvanrednu zaštita od stvaranja naslaga u motoru
- Dobru oksidacionu i termičku stabilnost

Kvalitetni nivo: API CD/CF-2/CF, LMOA gen. IV, gen. IV Long life, gen.V

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanjanja	°C	- 21	SRPS ISO 3016
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	14	SRPS ISO 3771
Sadržaj Zn, max.	ppm	10	ASTM D4927

Namena

NISOTEC LOK SAE 40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih i dvotaktnih dizel motora velikih snaga i srednjih brzina, sa i bez turbo punjenja, za pogon GM i GE železničkih lokomotiva, koji zahtevaju ulje bez cinka. Ne sadrži hlor, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X			