

**NISOTEC LONG LIFE SAE 20W-60**

Mineralno, multigradno, motorno ulje za putnička vozila, viskozne gradacije SAE 20W-60. Osigurava:

- Pouzdan rad motora pri normalnim uslovima eksploatacije
- Efikasna zaštita motora od rđe i korozije
- Zaštita motora od habanja

**Kvalitetni nivo:** API SL/CF, ACEA A2/B3

**Fizičko-hemijske osobine**

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g /cm <sup>3</sup>	0.894	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost (100 <sup>0</sup> C)	mm <sup>2</sup> /s	22,5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV na -15 <sup>0</sup> C	mPa.s	9200	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-21	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7.5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC LONG LIFE SAE 20W-60 je specijalno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora, putničkih i lakih dostavnih vozila. Optimalna formulacija i gradacija SAE 20W-60 garantuju dobro podmazivanje i zaštitu od habanja, kao i manju potrošnju ulja kod vozila koja su prešli veći broj kilometara.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. Pridržavati se uputstva koja su data u Bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16		X4	X2		X		