

NISOTEC MARINA DP SAE 30, SAE 40

NISOTEC MARINA DP su brodska ulja, gradacije SAE 30 i SAE 40 namenjena za podmazivanje brodskih dizel motora koja koriste gorivo sa visokim sadržajem sumpora. Prednosti upotrebe NISOTEC MARINE DP:

- Dobre detergentne/ disperzantne osobine
- Dobra kontrola naslaga, habanja i korozije
- Stabilna viskoznost pri visokim radnim temperaturama

Kvalitetni nivo: API CF, MIL-L-2104C

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti		Metode
		SAE 30	SAE 40	
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.88	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	12	15	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	220	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja, max	°C	-15	-12	SRPS ISO 3016
Indeks viskoznosti	-	90	90	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	30	30	ASTM D2896
Penušanje, max	mL/mL	10/0	10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca I		50/0	50/0	
- sekvenca II		10/0	10/0	
- sekvenca III				

Namena

NISOTEC MARINE DP SAE 30 i SAE 40 su ulja namenjena za podmazivanje brodskih dizel motora srednjih brzina, koji koriste gorivo sa sadržajem sumpora do i više 3,5%. To su motori kod kojih se karterski sklopovi i sklopovi klip-cilindar, podmazuju istim uljem.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
						X				