

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 15W-40

Ekonomično, kvalitetno, mineralno, muligradno, motorno ulje za putnička vozila, viskozne gradacije SAE 15W-40. Pogodan je za upotrebu pri normalnim režimima vožnje u našem klimatskom području. Osigurava:

- Zaštitu motora pri normalnim uslovima eksploatacije
- Čistoću motora

Kvalitetni nivo: API SF/CC, Zastava St.9.55535

Fizičko-hemijske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| Gustina | g/cm ³ | 0.88 | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C | mm ² /s | 15 | SRPS ISO 3104 |
| Dinamička viskoznost, CCS na -20 ⁰ C | mPa.s | 6900 | ASTM D5293 |
| Indeks viskoznosti | - | 135 | SRPS ISO 2909 |
| Tačka paljenja | ⁰ C | 225 | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka stinjavanja | ⁰ C | -24 | SRPS ISO 3016 |
| Totalni bazni broj | mgKOH/g | 6 | SRPS ISO 3771 |
| Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III | mL/mL | 10/0 50/0 10/0 | SRPS ISO 6247 |

Namena

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 15W-40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih, prvenstveno benzinskih, motora putničkih i lakih komercijalnih vozila starijih, klasičnih konstrukcija koji rade u umerenim ulovima.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 4L | 10L | 60L | 180KG | 850KG | IBC | AC |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | X16 | X4 | | | X | | | |