

NISOTEC OPLATOL

NISOTEC OPLATOL je ulje mineralne osnove koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata/kalupa. Prednosti:

- Sprečava vezivanje betona za oplatu/kalup
- Osigurava veoma kvalitetne površine betona
- Zaštita od korozije čeličnih kalupa

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-1 (L-AN), Proizvođačka specifikacija SP-04.07.28-557

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,861	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	⁰ C	160	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	- 24	SRPS ISO 3016

Namena

NISOTEC OPLATOL se preporučuje za podmazivanje oplata/kalupa u građevinarstvu kako bi se brzo i lako odvojila betonska masa od oplata/kalupa. Pogodno je za primenu kod čeličnih i drvenih oplata. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom i pneumatskim prskalicama.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X2			X