

**NISOTEC OSOVINSKO ULJE ZIMSKO**

NISOTEC OSOVINSKO ULJE ZIMSKO je ulje mineralne osnove koje osigurava:

- Dobro podmazivanje i siguran i bezbedan rad železničkih vagona i lokomotiva

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743-1(L-AN), Proizv. spec. SP-04.07.65-586

**Fizičko-hemijske osobine**

| <i>Osobine</i>                 | <i>Jedinice</i>    | <i>Tipične vrednosti</i> | <i>Metode</i>    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Gustina na 15°C                | kg/m <sup>3</sup>  | 879                      | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematička viskoznost na 40°C | mm <sup>2</sup> /s | 68                       | SRPS ISO 3104    |
| Tačka paljenja, COC            | °C                 | 230                      | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka stinjanja                | °C                 | -36                      | SRPS ISO 3016    |

**Namena**

NISOTEC OSOVINSKO ULJE ZIMSKO je namenjeno za podmazivanje osovina železničkih vagona i železničkih skretnica u zimskim uslovima rada.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog atmosferskog uticaja. Pridržavati se uputstava datih u Bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

| <i>0.1L</i> | <i>0.25L</i> | <i>0.5L</i> | <i>1L</i> | <i>4L</i> | <i>10L</i> | <i>60L</i> | <i>180KG</i> | <i>IBC</i> | <i>AC</i> |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
|             |              |             |           |           |            |            | X            | X          |           |