

NISOTEC REZOL A

NISOTEC REZOL A je aktivno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Prednosti:

- Odlična svojstva podmazivanja i hlađenja
- Visok kvalitet obrađene površine
- Odlična antihabajuća i antikorozijska svojstva
- Ekološki prihvatljiv

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-7 (L-MHF)

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti			Metode
		A15	A22	A32	
REZOL		A15	A22	A32	
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.87	0.88	0.88	SPRS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	15	22	32	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	⁰ C	170	200	210	SRPS EN ISO 2592
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 ⁰ C	klasa	4	4	4	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC REZOL A se preporučuje za podmazivanje i hlađenje pri obradi čelika i sivog liva. Ne sadrže hlorovane parafine. U zavisnosti od vrste i uslova obrade, u skladu sa preporukama proizvođača alatnih mašina, primeniti odgovarajući NISOTEC REZOL A kako bi se dobio izuzetan kvalitet obrađene površine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
					X2		X			