

NISOTEC REZOL N

NISOTEC REZOL N je neaktivno ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje i hlađenje pri obradi metala rezanjem. Prednosti:

- Odlična svojstava podmazivanja i hlađenja
- Visok kvalitet obrađene površine
- Odlična antihabajuća i antikoroziona svojstva
- Dobro podnošenje visokih pritisaka

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-7 (L-MHE)

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti				Metode
REZOL		N15	N22	N32	N42	
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.87	0.88	0.88	0.89	SPRS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	15	22	32	42	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	170	200	210	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanjavanja	°C	-15	-15	-12	-12	SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C	klasa	1	1	1	1	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC REZOL N se preporučuje za podmazivanje i hlađenje pri obradi čelika, sivog liva, laktih i obojenih metala i njihovih legura. U zavisnosti od vrste i uslova obrade, u skladu sa preporukama proizvođača alatnih mašina, primeniti odgovarajući NISOTEC REZOL N kako bi se dobio izuzetan kvalitet obrađene površine. Mogu se koristiti za podmazivanje kod automatskih mašina za obradu. NISOTEC REZOL N ne sadrže hlorovane parafine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
					X2		X			