

## NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40

Mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel). Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u različitim uslovima i režimima rada
- Stabilnu viskoznost u širokom opsegu radnih temperature
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora

**Kvalitetni nivo:** ACEA E7-08 (i2)/B3/A3, API CH-4/CG-4/CF/SL, MB 228.3/MB 229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3/VDS-2, MTU Type 2, Cummins CES 20076/77, Caterpillar ECF-1a

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0,878	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	<sup>0</sup> C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	-30	SRPS ISO 3016
Dinamička viskoznost, CCV na -20 <sup>0</sup> C	mPas	6500	ASTM D 5293
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9,5	ASTM D 3771
Penušanje, max		10/0	
- sekvenca I	mL/mL	50/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca II		10/0	
- sekvenca III			

### Namena

NISOTEC SUPER LONG SAE 15W-40 je motorno ulje formulisano koristeći visoko kvalitetna bazna ulja i optimalno izbalansirane aditive za pružanje visokog nivoa zaštite svih komponentata motora. Preporučuje se prvenstveno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila (kombija, kamiona, autobusa,...) rudarske, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od direktnog atmosferskog uticaja. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
			X16		X4	X2		X		