

NISOTEC SUPER SAE 10W

Monogradno motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje hidrauličnih uređaja građevinskih mašina kod kojih je to propisano od strane proizvođača. Prednosti:

- Siguran rad opreme
- Smanjeno habanje delova opreme
- Dobre niskotemperaturne osobine

Kvalitetni nivo: API CF-4/CF/SG, ACEA E2, MB 228.0, MAN M270

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.87	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	5.7	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Indeks viskoznosti	-	100	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9.5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max - sekvenca I - sekvenca II - sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC SUPER SAE 10W je motorno ulje formulisano na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje mehaničkih sklopova poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina. Posebno je pogodan za podmazivanje hidrauličnih uređaja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X			