

NISOTEC SUPER SAE 20W-20

Mineralno, muligradno, motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora. Primenjena formulacija osigurava:

- Sigurnu zaštitu od habanja i korozije svih delova motora
- Manje stvaranje naslaga i potrošnju ulja

Kvalitetni nivo: API CF-4/CF/SG, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	8.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	105	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC SUPER SAE 20W-20 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora teretnih komercijalnih vozila, građevinskih i rudarskih mašina koji rade u uslovima velikih opterećenja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			