

**NISOTEC SUPER SAE 30**

Monogradno motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila. Prednosti:

- Siguran rad motora
- Smanjeno habanje delova motora
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora

**Kvalitetni nivo:** API CF-4/CF/SG, ACEA E2, MB 228.0, MAN M270

**Fizičko-hemiske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	12	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjananja	°C	-21	SRPS ISO 3016
Indeks viskoznosti	-	98	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	11	SRPS ISO 3771
Penušanje, max - sekvenca I - sekvenca II - sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC SUPER SAE 30 je motorno ulje formulisano na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja zajedno sa pažljivo izbalansiranim aditivima koji osiguravaju visok nivo performansi. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila i poljoprivrednih i građevinskih mašina, koje rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>850KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
					X2		X			