

NISOTEC TRAKTOL 80

Univerzalno ulje za podmazivanje transmisije i hidraulike traktora. Osigurava:

- Odlično podmazivanje i zaštitu od habanja svih pokretnih delova u svim uslovima eksploatacije
- Odličnu filtrabilnost čak i u prisustvu vode
- Kontrolisano trenje kod mokrih kočnica koje omogućuje bezbedno kočenje bez buke i vibracije
- Dobru kompatibilnost sa svim zaptivnim elementima

Kvalitetni nivo: API GL-4, John Deere JDM J20C, Ford M2C86-C, Massey Ferguson M1135, Caterpillar TO-2

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	10	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Korozija Cu trake, 3h, 100 °C	ocena	1a	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC TRAKTOL 80 je višenamensko (UTTO) ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje hidraulike i transmisije, kao i za hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica, traktora i druge poljoprivredne i građevinske mehanizacije, gde proizvođač preporučuje upotrebu jedinstvenog (UTTO) maziva za navedene sklopove.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
					X4	X2		X		