

NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30

NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30 je višenamensko, traktorsko ulje (UTTO), mineralne osnove za podmazivanje hidraulike i transmisije. Izuzetna antihabajuća i termička svojstva osiguravaju:

- Podmazivanje i zaštitu od habanja svih pokretnih delova u svim uslovima eksploatacije
- Siguran rad u svim vremenskim uslovima
- Odličnu filtrabilnost čak i u prisustvu vode
- Kontrolisano trenje kod mokrih kočnica koje omogućuje bezbedno kočenje bez buke i vibracije
- Dobru kompatibilnost sa svim zaptivnim elementima

Kvalitetni nivo: John Deere J20C/J20D, Ford M2C 134D, Ford M2C 86B, Massey Ferguson

M1135/M1141/M1143/M1145, API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Kubota UDT, Case MS-1204, 1206,

1207, 1209, Case New Holland MAT 3525, VME WB 101, Denison (Pump only) HF-(0 – 2), Sperry

Vickers/Eaton: I-280-S

Fizičko-hemiske osobine

Osnovne	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm³	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm²/s	9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Viskoznost na -18°C, Brookfield	mPa.s	3500	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	°C	-39	SRPS ISO 3016
Korozija Cu trake, 3h, 100 °C	ocena	1a	SRPS ISO 2160
Penušanje, max			
- sekvenca I	ml	20/0	
- sekvenca II		50/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca III		20/0	

Namena

NISOTEC TRAKTOL PREMIUM 10W-30 je univerzalno ulje namenjeno za podmazivanje traktora novih generacija, kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice, a ceo sistem se snabdeva istim uljem iz zajedničkog ili najviše dva kućišta. Proizvod upotrebljavati u skladu sa preporukom proizvođača opreme.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
					X2		X		