

NISOTEC TRANSFLUID TO-4

NISOTEC TRANSFLUID TO-4 su ulja viskoznih gradacija SAE 10W, SAE 30 i SAE 50, specijalno formulisana za podmazivanje prenosa snage, zadnjih osovina i mokrih kočnica kod teške terenske mehanizacije: bageri, rudarska i poljoprivrednoj mehanizacija. Prednosti:

- Odlična zaštita od korozije
- Vanserijska zaštita od habanja
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost
- Stabilna viskoznost
- Dug radni vek opreme

Kvalitetni nivo: Caterpillar TO-4, Allison C-4, API CF&CF-2, ZF TE-ML 03C Approved, ZF TE-ML 07F (SAE 30), Komatsu 07.868.1

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,87	0,88
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	6,3	11
Indeks viskoznosti	-	100	98
Tačka stinjavanja	⁰ C	-36	- 27
Tačka paljenja, COC	⁰ C	200	230
Dinamička viskoznost na -25 ⁰ C, Cranking	mPas	6700	-

Namena

NISOTEC TRANSFLUID TO-4 se preporučuje za podmazivanje prenosa snage, zadnjih osovina, mokrih kočnica i pogonskih mehanizama građevinske mehanizacije. Ovo ulje je specijalno formulisano za upotrebu kod uređaja sa trenjem **Caterpillar** opreme: hidraulično-planeternih menjača, kvačila i mokrih kočnica, kao i u drugim delovima pogonskih mehanizama opreme kao što su: bočni reduktori, konusni zupčanci i diferencijali. Takođe se može upotrebljavati u nemotornim delovima drugih proizvođača OEM, koji propisuju upotrebu TO-4 ili TO-2 fluida. Ne treba da se upotrebljava za podmazivanje motora.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X			