

## NISOTEC TURBO DIZEL SAE 15W-40

Mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel). Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
- Stabilnu viskoznost u širokom opsegu radnih temperature
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora

**Kvalitetni nivo:** ACEA E3-02/B3/A3, API CG-4/CF/SJ, MB 228.3/MB 229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-2

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	<sup>0</sup> C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	-30	SRPS ISO 3016
Dinamička viskoznost, CCS na -20 <sup>0</sup> C	mPa.s	6500	ASTM D 3244
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9,5	ASTM D 2896
Penušanje, max			
- sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca II		50/0	
- sekvenca III		10/0	

### Namena

NISOTEC TURBO DIZEL SAE 15W-40 je motorno ulje formulisano koristeći visoko kvalitetna bazna ulja, zajedno sa pažljivo izbalansiranim sistemom hemijskih aditiva za pružanje visokog nivoa zaštite. Preporučuje se za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila, kamiona, autobusa, rudarske, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			