

**NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40**

Univerzalno mineralno, multigradno, motorno ulje, viskozne gradacije SAE 15W-40 namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora. Primenjena formulacija osigurava:

- Poboljšanu zaštitu od habanja i korozije delova motora
- Produžen radni vek motora zahvaljujući manjoj pojavi naslaga
- Lak start i primenu pri različitim režimima rada i klimatskim uslovima

**Kvalitetni nivo:** API CF/SG/SF, ACEA E2

**Fizičko-hemiske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.878	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost, CCV, na -20°C	mPas	6900	ASTM D5293
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC UNIVERSAL SAE 15W-40 je univerzalno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Predstavlja idealan izbor u situacijama gde je potrebno olakšati skladištenje i nabavku i izbeći upotrebu različitih ulja za različite tipove motora. Stoga se posebno preporučuje za velike i raznolike vozne parkove.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. Pridržavati se uputstava datih u Bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
			X16		X4	X2	X	X		