

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-50

Универсално многофункционално минерално, всесезонно, моторно масло, вискозитет SAE 20W-50, предназначено за смазване на бензинови и дизелови двигатели. Високото качество осигурява :

- Добра защита срещу износване и корозия на частите на двигателя
- Увеличава експлоатацията на двигателя благодарение на намаленото настъпване на утайки и лакове
- Надеждна работа на двигателя при високи температури

Ниво на качество: API CF/SG/SF, ACEA E2

Физико-химични свойства

Характеристики	Единици	Характерни стойности	Методи
Гъстота на 15°C	g/cm ³	0.89	SRPS EN ISO 3675
Кинематичен вискозитет на 100°C	mm ² /s	17.5	SRPS ISO 3104
Индекс на вискозитета	-	130	SRPS ISO 2909
Динамичен вискозитет -15° C	mPas	9200	ASTM D5293
Пламна точка, СОС	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Точка на течливост	°C	-24	SRPS ISO 3016
Общ базов номер	mgKOH/g	9	SRPS ISO 3771
Пенообразуване, макс секвенция I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
секвенция II		50/0	
секвенция III		10/0	

Забележка

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-50 е моторно масло за смазване на четиритактови бензинови и дизелови двигатели. Като многофункционално, маслото е много подходящо за смесени авто-паркове съдържащи товарни и пътнически превозни средства, селскостопански, строителни и други машини..

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко въздействие на атмосферните влияния.

Опаковка и доставка

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2	X	X			