

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-50

Univerzalno višenamensko mineralno, multigradno, motorno ulje, viskozne gradacije SAE 20W-50 namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora. Primenjena formulacija osigurava:

- Dobru zaštitu od habanja i korozije delova motora
- Produžen radni vek motora zahvaljujući smanjenoj pojavi taloga i lakova
- Pouzdan rad motora pri visokim temperaturama

Kvalitetni nivo: API CF/SG/SF, ACEA E2

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.887	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	17.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCV) na -15°C	mPas	9200	ASTM D5293
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-50 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora. Kao višenamensko ulje veoma je pogodno za mešovite vozne parkove u kojima se nalaze teretna i putnička vozila, poljoprivredne, građevinske i druge mašine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. Pridržavati se uputstava datih u Bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16		X4	X2	X	X		