

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60 е специално минерално масло, всесезонно, за бензинови и дизелови двигатели. Осигурява добро смазване на двигателя на старите превозни средства, които са изминали голям брой километри, и които имат по-висока консумация на масло. Високото качество осигурява:

- Добра защита срещу износване и корозия на частите на двигателя
- Надежден двигател

Ниво на качество: API CF/SG

Физико-химични свойства

<i>Характеристики</i>	<i>Единици</i>	<i>Характерни стойности</i>	<i>Методи</i>
Гъстота на	g /cm ³	0.89	ASTM D1298
Кинематичен вискозитет на 100 ⁰ C	mm ² /s	23	ISO 3104
Индекс на вискозитета	-	135	ISO 2909
Динамичен вискозитет -15 ⁰ C	mPas	9200	ASTM D5293
Пламна точка	⁰ C	230	ISO 2592
Точка на течливост	⁰ C	-21	ISO 3016
Общ базов номер	mgKOH/g	7.5	ASTM D2896
Пенообразуване, макс секвенция I	mL/mL	10/0	ISO 6247
секвенция II		50/0	
секвенция III		10/0	

Забележка

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60 е моторно масло, предназначено за смазване на четиритактови бензинови и дизелови двигатели със стари класически конструкции, пътнически и търговски превозни средства, строителни и селскостопански машини, които са изминали много километри и които харчат повече масло.

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко въздействие на атмосферните влияния.

Опаковка и доставка

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>850KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16	X4	X2	X	X			