

## NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60 je specijalno mineralno, multigradno, motorno ulje za benzinske i dizel motore. Primenjena formulacija osigurava:

- Dobru zaštitu od habanja i korozije delova motora
- Pouzdan rad motora

**Kvalitetni nivo:** API CF/SG

### Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	0.894	ASTM D1298
Kinematska viskoznost na 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	23	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCV) na -15 <sup>o</sup> C	mPas	9200	ASTM D5293
Tačka paljenja	<sup>o</sup> C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>o</sup> C	-21	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7.5	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

### Namena

NISOTEC UNIVERSAL SAE 20W-60 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora starijih, klasičnih konstrukcija putničkih i lakih komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina, koja su prešli veliki broj kilometara i koja imaju veću potrošnju ulja.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija. Pridržavati se uputstava datih u Bezbednosnom listu.

### Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16		X4	X2	X	X		