

NISOTEC 2T SCOOTER



Motorno ulje za male 2T motore



Čistoća motora



Polusintetika

NISOTEC 2T SCOOTER je visokokvalitetno polusintetičko ulje za podmazivanje malih dvotaktnih motora sa vazдушnim hlađenjem ugrađenih u mopeđe i skutere. Formulirano je sa savremenim bezpepelnim aditivima koji obezbeđuju zaštitu klipa, prstenova i košuljice od habanja tako što smanjuju stvaranje naslaga. Mešavina sa gorivom treba da bude u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Primena:



- Mali dvotaktni motori sa vazдушnim hlađenjem za koje se preporučuju polusintetička ulja koja zadovoljavaju specifikaciju JASO FD
- Mopedi, skuteri, motorne sanke, karting vozila

Karakteristike	Prednosti
Savremeni nisko pepelni aditivi	Čistije sagorevanje i manje naslage u zoni sagorevanja
Kontrola naslaga u motoru	Sprečeno stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Dobra mešljivost sa gorivom	Odlično sagorevanje bez pojave taloga i naslaga u motoru

Specifikacije:

- API TC;
- JASO FD;
- TISI 1040-2541;
- ISO 6743-15 (L-EGD);
- ISO 13738 (L-EGD)

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC 2T SCOOTER
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	9,5
Indeks viskoznosti	ISO 2909	115
Sulfatni pepeo, m/m %	ISO 3987	0,14
Tačka paljenja, PM, °C	EN ISO 2592	88
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-30
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	874

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja**0,25L****0,5L**