

## NISOTEC 2T



Motorno ulje za 2T motore



Čistoća motora



Mineralno

**NISOTEC 2T** je visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje malih dvotaktnih motora (do 50 cm<sup>3</sup>) sa vazdušnim hlađenjem. Formulirano je sa savremenim bezpepelnim aditivima koji obezbeđuju zaštitu klipa, prstenova i košuljice od habanja tako što smanjuju stvaranje naslaga. Mešavina sa gorivom treba da bude u skladu sa preporukama proizvođača motora.

### Primena:



- Mali dvotaktni motori sa vazdušnim hlađenjem za koje se preporučuju mineralna ulja koja zadovoljavaju specifikaciju JASO FC
- Mopedi, motorne sanke, karting vozila
- Motorne testere, kosačice, motokultivatori, mali generatori i druga baštenska oprema

Karakteristike	Prednosti
Savremeni niskopepelni aditivi	Čistije sagorevanje i manje naslage u zoni sagorevanja
Kontrola naslaga u motoru	Sprečeno stvaranje taloga i naslaga u motoru čime je omogućen duži radni vek motora
Dobra mešljivost sa gorivom	Odlično sagorevanje bez pojave taloga i naslaga u motoru

### Specifikacije:

- API TC;
- JASO-FC;
- ISO 6743-15 (L-EGC);
- ISO 13738 (L-EGC)

### Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC 2T
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	8,65
Indeks viskoznosti	ISO 2909	101
Sulfatni pepeo, m/m %	ISO 3987	0,07
Tačka paljenja, PM, °C	EN ISO 2719	108
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-24
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	879

## Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

## Dostupna pakovanja



0,5L



1L



205L



1000L