

NISOTEC 4T MOTO SAE 10W-40



Motorno ulje za male 4T motore



Zaštita od habanja



Odlične frikционе karakteristike

NISOTEC 4T MOTO SAE 10W-40 je visokokvalitetno polusintetičko motorno ulje za četvorotaktne motore motocikala. Dizajnirano je za upotrebu u motociklima visokih performansi koji se koriste u različitim uslovima, i gde su integrisani motor, menjač i kvačilo. Formulirano je sa baznim uljima vrhunskog kvaliteta u kombinaciji sa odabranim paketom aditiva i aditivima za poboljšanje stabilnosti indeksa viskoznosti (IV).

Primena:



- Motorno ulje za četvorotaktne motore motocikala kojima su potrebna JASO MA 2 i API SL nivoi kvaliteta maziva
- Motocikli sa kvačilom uronjenim u ulje
- Optimizovano za sisteme podmazivanja gde su integrisani motor, menjač i kvačilo motocikala
- Mali četvorotaktni benzinski motori koji zahtevaju API SL performanse (ili niže)

Karakteristike	Prednosti
Zaštita od habanja	Zaštita od habanja visoko opterećenih komponenti motora, menjača i kvačila u teškim radnim uslovima
Izuzetna termička i oksidaciona stabilnost	Zaštita od oksidacije na svim radnim temperaturama smanjujući stvaranje naslaga u motorima sa vazдушnim hlađenjem
Optimalna kontrola trenja	Lakše uključivanje kvačila i eliminacija proklizavanja kvačila uz lako menjanje stepena prenosa i maksimalan prenos snage

Specifikacije:

- API SL;
- JASO MA 2

Tipične karakteristike

Karakteristika	Metoda	NISOTEC 4T MOTO SAE 10W-40
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	14,4
Indeks viskoznosti	ISO 2909	150
Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g	ISO 3771	8,0
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	222
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-36
Gustina na 15°C, kg/m ³	EN ISO 3675	872

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja



1L

60L