

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LONG LIFE 100

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LONG LIFE 100 je antifriz na bazi monoetilen glikola i OAT (Organic Acid Technology) inhibitora korozije, bez nitrita, amina, fosfata, borata i silikata. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Visok kvalitet proizvoda razblaženog u DEMI VODI osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu aluminijuma
- Trajnost zaptivnih elemenata i creva rashladnog sistema
- Dug period zamene - trajnost u sistemu do 5 godina.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, organski, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, VW/Audi/Skoda TL-774 D/F (G12/G 12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44-D/E, GM Saab 6277M (+B040 1065), Volvo Penta/Trucks, Deutz DQC CB-14, DAF 74002

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20°C	g/cm ³	1.114	ASTM D5931
Boja	-	●	Vizuelno
pH vrednost 50 % v/v	-	8.2	SRPS H.Z8.052/ASTM D1287
Rezervna alkalnost	mLHCl N/10mL	6.0	SRPS H.Z8.059/ASTM D1121
Tačka ključanja	°C	170	SRPS H.Z8.058/ASTM D1120
Tačka mržnjenja, max, 50 % v/v u NISOTEC DEMI VODI	°C	-37	SRPS H.Z8.053/ASTM D1177

Namena

Rastvor NISOTEC ANTIFRIZ G12 LONG LIFE 100 u DEMI VODI, u odnosu 1:1 ili do 1:3, namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa unutrašnjim sagorevanjem savremenih putničkih automobilima, lakisih dostavnih vozila, kao i komercijalnih vozila (transportna vozila, građevinska, rudarska i poljoprivredna mehanizacija).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1KG	2L	4L	60L	210KG	IBC
X9					X	X